



## 规格参数

型号	NVR3604CDP
<b>系统</b>	
主处理器	ARM Cortex A7 Processor
操作系统	Embedded LINUX
<b>视频</b>	
输入	16CH (3840×2160, 2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc)
输出	1 VGA, 1 HD
<b>音频</b>	
输入	1 端口 RCA
输出	1 端口 RCA(线性, 1kΩ)
音频码率	64kbps
音频压缩标准	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
<b>报警</b>	
传感器输入	4
输出	1
移动侦测	16 通道, 侦测区域: 396 (22 × 18)
触发事件	录像, 邮件, FTP, 快照, 蜂鸣器和屏幕提示
<b>显示</b>	
HD 输出1	分辨率:4K (3840 × 2160)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HD 输出2	/
VGA	分辨率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
分屏显示	16CHxD1/9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k
数码变焦	支持
OSD	摄像头标题, 时间, 记录, 运动检测, 事件报警
<b>录像</b>	
视频压缩	H265/H264/H265+/H264+
分辨率	4k(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480)
录像分辨率	PAL :4k@10×25fp,5MP@14×25fp,4MP@16×25fp,3MP@16×25fp,1080P@16×25fp, 960P@16×25fp,720P@16×25fp, D1@16×25fp NTSC: 4k@10×30fp,5MP@14×30fp,4MP@16×30fp,3MP@16×30fp,1080P@16×30fp, 960P@16×30fp, 720P@16×30fp, D1@16×30fp
录像模式	手动\计时器\运动检测\智能报警
<b>录像回放 &amp; 备份</b>	
本地同步回放	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps,2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
解码能力	1CH 4K(3840×2160)@30fps
远程同步回放	支持

搜索模式	所有, 通道, 手动, 时间, 日期, 运动检测, 事件报警
回放功能	播放, 暂停, 停止, 倒带, 快放, 慢放, 全屏, 帧播放, 帧倒带, 数码变焦
备份方式	USB 设备/网络
<b>网络</b>	
接口	4 x RJ45 (10M/100M 自适应以太网接口)+1xRJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网接口
传入带宽	100MB
网络功能	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p
Onvif版本	z支持 Onvif 2.8
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53)
CMS 软件	支持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS
云支持(P2P)	支持
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad
POE供电	4个独立100Mbps POE网络接口(输出功率at模式30W, AF模式15W每个接口), 45/78线顺序, 总输出功率 $\geq$ 50W, 支持即插即用, 支持网络电缆扩展模式最大250M
WIFI	/
<b>存储</b>	
接口类型	1 SATA 硬盘接口 (2.5"/3.5" SATA)
容量	最多可达8TB容量
eSATA	/
<b>常规</b>	
语言	繁体中文、简体中文、英文、波兰语、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、德语、法语、葡萄牙语、突厥语、西班牙语、意大利语、匈牙利语、罗马尼亚语、韩语、荷兰语、希腊语、越南语
USB接口	2个USB 2.0接口
RS485	/
电源规格	DC 52V/1250mA $\leq$ 10W (无硬盘和POE)
工作环境	-10~55°C/10~90%
尺寸	260*215*43(mm)
重量	2.0KG (无硬盘)